

KMR-08

19" termoizolovaný datový rozvaděč

POPIS

Datová termoizolovaná rozvaděčová skříň KMR-08 je určena pro instalaci prvků strukturovaných kabeláží, nebo pro instalaci prvků telekomunikačních rozvodů. Typickým znakem jsou panty dveří a bočních zákrytů umístěných vně rozvaděče a možnost umístění na stěnu, nebo na speciální podstavec.

Skříň KMR-08 je tvořena svařeným rámem, který tvoří skelet skříně a zadní stěnu, kde jsou předchystány otvory na uchycení na zeď. Z čelní strany je rozvaděč osazen dveřmi se dvěma venkovními kovovými panty a zámkem na klíč s třídobým zamykáním. Boční zákryty jdou otevřít z vnitřní strany rozvaděče. Panty jsou kovové. Boční zákryty je možné jednoduše zaměnit. Boční zákryt je možné objednat i z větráním, které je uzpůsobeno venkovnímu prostředí. Ve dně skříně jsou přichystány průchodky pro přívod kabeláže do rozvaděče. Strop skříně je plný. Nad stropem je kryt stropu, který zároveň slouží jako ochrana proti dešti a přímému slunečnímu svitu. Součástí skříně jsou i čtyři závěsná oka pro snadší manipulaci. Součástí skříně jsou čtyři 19" rámy. Skříň je jako celek termoizolovaná.

Typ	Rozměry				Katalogové číslo
	výška U	výška (mm)	hloubka (mm)	šířka (mm)	
KMR-08-74-15U	15	765	400	700	632000060415
KMR-08-76-24U	24	1158	600	700	632000060624

Standardní dodávka

19" termoizolovaný univerzální rack, (krytí IP-55)
kryt stropu (kryje před deštěm a přímým slunečním svitem)
plné dveře 3b zamykání (otevření dveří 180°)
plné otevírací boční zákryty
průchodky dnem

JAK OBJEDNÁVAT:

KMR-08-74-15U-N



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Je provedena práškovou technologií pro vnější prostředí dle vzorníku barev RAL. Standardem je externí RAL 7035 (světle šedá). Ostatní odstíny dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke skříně je možné přibojednat velké množství příslušenství, jako jsou police, záslepky, vyvazovací panely a mnoho dalších včetně speciálního příslušenství na přání zákazníka.



datové rozvaděčové skříně



KMR-08

příslušenství rozvaděče

POPIS

- Podstavec skříně KMR-08 včetně předních dveří s výklopnou klikou. Panty dveří podstavce jsou totožné, jako na skříní, (při obj. je nutné uvést výšku v dm)

PODSTAVEC SKŘÍNĚ

KMR-08-B4-xx dm-N

- barva (N-šedá RAL 7035)
- výška podstavce v dm
- podstavec skříně (B4= hloubka skříně 400mm)

- Boční zákryt rozvaděče KMR-08 se dvěma větracími otvory včetně mřížek v krytí IP-43 a jedním ventilátorem. Tento zákryt má krytí IP-43.

BOČNÍ ZÁKRYT S VĚTRACÍMY OTVORY

KMR-08-S4-15U spv -N

- barva (N-šedá RAL 7035)
- výška bočního zákrytu v U
- boční zákryt s větracími otvory (S4= hloubka skříně 400mm)



Vnitřní pohled

Vnější pohled (filtrace)



- Jednotka elektrického vytápění rozvaděče KMR-08 o instalovaném tepelném výkonu 200w včetně 1ks ventilátoru

JEDNOTKA ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ ROZVADĚČE

KMR-08-EH-200W -N

- barva (N-šedá RAL 7035)
- označení jednotky elektrického vytápění

Detail zámku



datové rozvaděčové skříně

